

RASTRA DIAMANTE EVOLUTION III

MONTENEGRO

MAQUINAS AGRICOLAS, REMOLQUES Y SISTEMAS DE RIEGO

La cadena de discos está conformada por una pieza central de acero forjado ensamblada a un disco de acero BORO con un diseño cóncavo/plano. Esta disposición es la responsable de una excelente performance de trabajo y una resistencia mayor al desgaste. La RASTRA DIAMANTE se adapta a la versatilidad de los suelos mediante la configuración de sus cadenas delanteras y traseras, pudiendo optar por discos CON FILO o SIN FILO, de 6.35 mm y de una dureza de 48/55 HRC. MONTENEGRO comprobó que la durabilidad de sus discos supera hasta 10.000 ha. dependiendo del tipo y condición de suelo.



RASTRA DIAMANTE EVOLUTION III

MODELO	MODELO 4.0 L	MODELO 5.5 L	MODELO 7 L	MODELO 7 R	MODELO 9 L	MODELO 9 RL	MODELO 9 R
ANCHO DE LABOR (M)	4	5,5	7	7	9	9	9
SISTEMA DE LEVANTE	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO
MEDIDAS NEUMATICOS	2-11.5/80 X 15.3" ALTA FLOTACION	2-11.5/80 X 15.3" ALTA FLOTACION 2-10.0/75 X 15.3"	2-400/60 X 15,5" ALTA FLOTACION 2-10.0/75 X 15,3"	2-400/60 X 15,5" ALTA FLOTACION 2-10.0/75 X 15,3"	2-400/60 X 15,5" ALTA FLOTACION 2-10.0/75 X 15,3"	2-400/60 X 15,5" ALTA FLOTACION 2-11,5/80 X 15,3" 2-10.0/75 X 15,3"	8-11,5/80 X 15,3" ALTA FLOTACION 2-10.0/75 X 15,3"
PESO (KG)	3000	4000	4800	6500	8200	8600	8800
POTENCIA REQUERIDA (HP)	80/100	100/120	150	180	200	220	220
CANTIDAD DE DISCOS	75	90	120	132	145	165	165
CONSUMO DE GAS OIL X HA (L)	3,5 - 4	3,5 - 4	3,5 - 4	3,5 - 4	3,5 - 4	3,5 - 4	3,5 - 4
ANCHO DE TRANSPORTE (M)	2,5	2,6	2,6	2,8	3,2	3,2	3,2
LARGO DE TRANSPORTE (M)	7	8,5	10,5	11	13	12,5	12,5
ALTO DE TRANSPORTE (M)	2,5	3	3,8	3,8	4	4	4



RASTRA DIAMANTE EVOLUTION III

MODELO	MODELO 10,5 R	MODELO 12 R	MODELO 15 R
ANCHO DE LABOR (M)	10,5	12	15
SISTEMA DE LEVANTE	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO
MEDIDAS NEUMATICOS	8-11,5/80 X 15,3" ALTA FLOTACION 2-10.0/75 X 15,3"	8-400/60 X 15,5" ALTA FLOTACION 2-11.5/80 X 15,3"	400/55 X 22,5" ALTA FLOTACION 2-11.5/80 X 15,3"
PESO (KG)	10.000	11.800	13.200
POTENCIA REQUERIDA (HP)	260	300/320	350
CANTIDAD DE DISCOS	195	230	270
CONSUMO DE GAS OIL X HA (L)	3,5 - 4	3,5 - 4	3,5 - 4
ANCHO DE TRANSPORTE (M)	3,8	3,6	4
LARGO DE TRANSPORTE (M)	14	16	18
ALTO DE TRANSPORTE (M)	4,3	4	4,3



Sistema hidráulico completo con llaves de seguridad para traslados.



Lanza regulable en altura mediante separadores. Lanza regulable en altura mediante separadores para un óptimo trabajo.



Sistema hidráulico completo con llaves de seguridad para traslados.



Neumáticos de alta flotación de primera marca Alliance - Bkt, etc.



Bancada de acero de primera marca con eje de primera marca y ruedas de primera marca.



Ensamble autorregulable y nivelado al tractor.



Regulación de la tensión de las cadenas de discos.



Carteles y faros de seguridad y de transporte nocturno.



Sistema de tensión de cadenas único y patentado, de excelente rendimiento. Con fácil y rápida regulación de altura de las cadenas de discos.



Balancines para una mayor estabilidad y uniformidad de trabajo.



2 cadenas con tensión de discos con sistema de tensión y balanceo de los elementos, consiguiendo perfecta regularidad en la uniformidad del trabajo.



Sistema de ganchos Evolution III