

RASTRA DIAMANTE EVOLUTION III

MONTENEGRO[®]

MAQUINAS AGRICOLAS, REMOLQUES Y SISTEMAS DE RIEGO

La cadena de discos está conformada por una pieza central de acero forjado ensamblada a un disco de acero BORO con un diseño cóncavo/plano. Esta disposición es la responsable de una excelente performance de trabajo y una resistencia mayor al desgaste. La RASTRA DIAMANTE se adapta a la versatilidad de los suelos mediante la configuración de sus cadenas delanteras y traseras, pudiendo optar por discos CON FILO o SIN FILO, de 6.35 mm y de una dureza de 48/55 HRC. MONTENEGRO comprobó que la durabilidad de sus discos supera hasta 10.000 ha. dependiendo del tipo y condición de suelo.



RASTRA DIAMANTE EVOLUTION III

MODELO	MODELO 4.0 L	MODELO 5.5 L	MODELO 7 L	MODELO 7 R	MODELO 9 R	MODELO 10.5 R	MODELO 12 R	MODELO 15 R
ANCHO DE LABOR (M)	4	5,5	7	7	9	10,5	12	15
SISTEMA DE LEVANTE	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO
MEDIDAS NEUMATICOS	2-11.5/80 X 15.3" ALTA FLOTACION	2-11.5/80 X 15.3" ALTA FLOTACION 2-10.0/75 X 15.3"	2-400/60 X 15,5" ALTA FLOTACION 2-10.0/75 X 15,3"	2-400/60 X 15,5" ALTA FLOTACION 2-10.0/75 X 15,3"	8-11,5/80 X 15,3" ALTA FLOTACION 2-10.0/75 X 15,3"	8-11,5/80 X 15,3" ALTA FLOTACION 2-10.0/75 X 15,3"	8-400/60 X 15,5" ALTA FLOTACION 2-11.5/80 X 15,3"	400/55 X 22,5" ALTA FLOTACION 2-11.5/80 X 15,3"
PESO (KG)	3000	4000	4800	6500	8800	10.000	11.800	13.200
POTENCIA REQUERIDA (HP)	80/100	100/120	150	180	220	260	300/320	350
CANTIDAD DE DISCOS	75	90	120	132	165	195	230	270
CONSUMO DE GAS OIL X HA (L)	3,5 - 4	3,5 - 4	3,5 - 4	3,5 - 4	3,5 - 4	3,5 - 4	3,5 - 4	3,5 - 4
ANCHO DE TRANSPORTE (M)	2,5	2,6	2,6	2,8	3,2	3,8	3,6	4
LARGO DE TRANSPORTE (M)	7	8,5	10,5	11	12,5	14	16	18
ALTO DE TRANSPORTE (M)	2,5	3	3,8	3,8	4	4,3	4	4,3



Sistema de tensión de cadenas unico y patentado, de reciente desarrollo. Con fijo y rápida regulación de altura de las cadenas de discos.

Balancines para una mayor estabilidad y uniformidad de trabajo.

Regulación de altura para las cadenas de discos.

Sistema hidráulico completo, con llaves de seguridad para los tratados.

Lanza regulable en altura mediante separadores, para un óptimo trabajo.

2 cadenas centrales de discos con sistema de tensión y bancadas de rodamientos, cumplimiento perfecto para la uniformidad del trabajo.

Enganche autoregulable y nivelado al tractor.

Sistema hidráulico completo, con llaves de seguridad para los tratados.

Neumáticos implemente de alta flotación de primera marca Alliance - BKT, etc.

Bancada de rodamientos de repuesto con refuerzos de primera marca.

Sistema de ganchos Evolution III

Carteles y faros de seguridad y de transporte nocturno.